

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **DIP OBRA LIMPEZA FINAL**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Agente de limpeza / Desincrustante
- 4 - Formulação:

Componentes
Ácido Clorídrico

5 - Características do produto:

Produto indicado para remoção de restos de cimento, rejuntas e argamassas em ferramentas metálicas utilizadas na construção civil (betoneiras, pá, etc.) e juntas. Retira também incrustações secas de material de construção em pisos e azulejos.

5.1. Modo de Usar: utilizar, em geral, o produto DIP OBRA LIMPEZA FINAL puro (sem diluir) para uma limpeza eficiente. Nunca utilizar em conjunto de produtos clorados, amoniacais ou oxidantes (perboratos, percarbonatos e similares). Deixar o produto atuar por aproximadamente 10 minutos até remoção do material que se deseja retirar da superfície tratada. Enxaguar bem a superfície com água limpa.

Recomenda-se realizar um teste de superfície onde houver suspeita de ataque ao material molhado por parte do DIP OBRA LIMPEZA FINAL. Não aplicar em superfícies muito quentes (exposição direta ao sol forte de verão). Se necessário, repetir a operação de limpeza deixando o produto atuar por aproximadamente 10 minutos.

6 - Embalagem: 1L e 5 L.

7 – Precauções:

- Conservar o produto na embalagem original e fechada.
- Armazenar em local bem ventilado, seco e protegido da luz solar direta.
- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;

8 –EPI's:

- Usar roupa protetora, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 – Informações Toxicológicas:

Antídoto e tratamento: Administrar aproximadamente 30 g de uma solução de tiosulfato de sódio a 1% ou leite de magnésia, pode ser útil.

Telefone de emergência: (47) 3379 – 1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT / SC : 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação.